

Kompatibilitetstestade våtrumsskivor avsedda för våtrum i bostäder

Skivorna i denna lista är testade enligt en provningsmetod framtagen av skivbranschen i syfte att klassa skivorna som sugande eller icke sugande, samt att klargöra om någon förbehandling behövs innan montering av tätskiktsfolie sker.

Sugande

Våtrumsskivor som har en appliceringsyta som enligt test har en öppentid/absorbtionsförmåga för tätskiktslim mellan 0-20 minuter. Uppgifter om eventuell förbehandling skall kontrolleras i respektive skivleverantörs monteringsanvisning.

Icke sugande

Våtrumsskivor som har en appliceringsyta som enligt test har en öppentid/absorbtionsförmåga för tätskiktslim mellan 20-40 minuter. Uppgifter om eventuell förbehandling skall kontrolleras i respektive skivleverantörs monteringsanvisning.

Tillverkare	Materialbenämning	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Klass	
				Sugande	Icke sugande
AB Hawst www.hawst.se	Dryboard	20-80mm	600		X
Byggartikel Companiet Sverige AB www.bacboard.se	BAC Board	10, 12,5, 20	600		X
Byggmotor.se www.byggmotor.se	BM Board	12,5, 20	600		X
Fermacell Scandinavia www.fermacell.se	Fermacell Powerpanel H2O	12,5	600, 900, 1200	X	
	Fermacell Fibergips	12,5	600, 900, 1200	X	
Gröning Board AB www.groningboard.se	MagnaBoard	10, 12	600, 900	X	
Gyproc AB www.gyproc.se	Glasroc H Ocean	12,5	900	X	
	Aquaroc, GAE 13	12,5	900		X

Tillverkare	Materialbenämning	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Klass	
				Sugande	Icke sugande
KGC Verktyg & Maskiner AB www.kgcverktyg.se	Lux Elements	6-100	600	X	
LIP Sverige AB www.lip.dk	LIP Board	12,5, 20	600, 1200		X
Moland Byggvaror AB www.molandbyggvaror.se	More Wet Extra	12,5	900, 1200		X
Norgips Svenska AB www.norgips.se	Humidboard 2.0	12,5	900, 1200	X	
Wedi www.wedi.dk	Wedi BA Byggskiva	4-100	600, 900, 1200	X	
	Wedi Premium Byggskiva	4-100	600, 900, 1200	X	