

Kompatibilitetstestade våtrumsskivor avsedda för våtrum i bostäder

Skivorna i denna lista är testade enligt en provningsmetod framtagen av skivbranschen i syfte att klassa skivorna som sugande eller icke sugande, samt att klargöra om någon förbehandling behövs innan montering av tätskiktsfolie sker.

Sugande Våtrumsskivor som har en appliceringsyta som enligt test har en öppentid/absorptionsförmåga för tätskiktslim mellan 0-20 minuter. Uppgifter om eventuell förbehandling skall kontrolleras i respektive skivleverantörs monteringsanvisning.

Icke sugande Våtrumsskivor som har en appliceringsyta som enligt test har en öppentid/absorptionsförmåga för tätskiktslim mellan 20-40 minuter. Uppgifter om eventuell förbehandling skall kontrolleras i respektive skivleverantörs monteringsanvisning.

Tillverkare	Materialbenämning	Klass		
		Sugande	Icke sugande	
AAP Group Scandinavia AB	www.aapgroup.se	Dukka Board	X	
Byggartikel Companiet	www.bacboard.se	BAC Board		X
Byggmotor.se	www.byggmotor.se	BM Board		X
Fermacell Scandinavia	www.fermacell.se	Fermacell Powerpanel H2O	X	
		Fermacell Fibergips	X	
Gröning Board AB	www.groningboard.se	MagnaBoard	X	
Gyproc AB	www.gyproc.se	Glasroc H Ocean	X	
		Aquaroc, GAE 13		X
Hawst AB	www.hawst.se	Dryboard		X
Jackon	www.jackon.se	Jackoboard	X	
KGC Verktyg & Maskiner AB	www.kgcverktyg.se	Lux Elements	X	
Knauf Danogips	www.knauf.se	Humidboard 2,0		X
		Aquapanel Indoor	X	
LIP Sverige AB	www.lip.dk	LIP Board		X
Moland Byggvaror AB	www.molandbyggvaror.se	More Wet Extra		X
Norgips Svenska AB	www.norgips.se	Humidboard 2.0	X	
Sense Pro System	www.senseprosystem.se	Sense Pro board		X
Tulppa	www.tulppa.se	Tulppa	x	
Wedi	www.wedi.dk	Wedi BA Byggskiva	X	
		Wedi Premium Byggskiva	X	